

TUBERÍA RYLBRUN PARA POZO



TUBERÍA RYLBRUN PARA POZO

Sistema de tubería flexible para pozos de altas prestaciones También conocido como Sistema RYLBRUN TP



Diseñado para operaciones de extracción de agua en pozos con bombas sumergibles

Rápida instalación y recuperación
Resistente a la corrosión

Excelente y rentable solución para el ahorro energético

Aprobado para agua potable
Certificado según norma 61 NSF/ANSI/CAN

Aplicaciones:

Diseñado y recomendado para la extracción de agua subterránea y operaciones de monitoreo de pozos en diferentes industrias como la agricultura, el suministro de agua, la extracción de agua en minas y canteras, la industria marina y de alta mar, y en la industria geotérmica. El sistema OROFLEX WELL ofrece grandes prestaciones y un importante ahorro de costes en comparación con las tuberías convencionales de acero, PVC, fibra de vidrio y PE, lo que lo convierte en una perfecta solución para los instaladores de pozos. Ideal para la extracción de agua mineral potable subterránea, ya que permite un servicio de bombeo rápido y una resistencia total a la corrosión, a los microbios y a las incrustaciones. Solución probada durante 40 años en varias decenas de miles de instalaciones.

Propiedades físicas:

Diámetro Nominal Interno		Máxima Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Profundidad Máxima		Máxima Carga Recomendada *		Máximo Fluido Recomendado	
mm	pulgada	bar	psi	bar	psi	m	pie	Kg	lb	l/min	g/min (US)
32	1 ¼	35	505	80	1.160	300**	990**	700	1.540	200	50
40	1 ½	30	435	70	1.015	260**	850**	700	1.540	270	70
52	2	26	375	62	900	260**	850**	1.600	3.530	500	130
65	2 ½	26	375	58	840	260**	850**	2.200	4.850	800	210
76	3	26	375	58	840	260**	850**	2.800	6.170	1.200	320
102	4	26	375	58	840	260**	850**	4.800	10.580	2.000	530
127	5	26	375	58	840	260**	850**	6.000	13.230	3.000	790
152	6	26	375	58	840	260**	850**	8.000	17.640	4.500	1.190

(*) La carga máxima recomendada incluye el peso de la manguera, el cable, los acoples, otros accesorios, la presión en la parte superior del pozo y el peso de la columna de agua.

(**) Las instalaciones por encima de los 200m (660 pies) deben ser consultadas antes de su instalación.

Sólo los productos que van marcados NSF están certificados.



TUBERÍA RYLBRUN PARA POZO

POZOS DE AGUA

**¿POR QUÉ DEBE EXIGIRLE
A SU INSTALADOR QUE UTILICE LA**

**TUBERÍA FLEXIBLE
RYLBRUN**

**PARA EL MONTAJE
DE LA BOMBA SUMERGIBLE?**



TUBERÍA RYLBRUN PARA POZO

RYLBRUN PROFESIONAL

Tubería Flexible Para La Instalación de Bombas Sumergibles en Pozos Profundos

Construcción:

- * Manguera plana de caucho con doble refuerzo textil de poliéster

Rácores:

- * Cónicos de acero inoxidable AISI 316, son desmontables

Accesorios:

- * Rodillo de montaje
- * Empalmes cónicos
- * Pinzas de montaje
- * Centradores




Autoportante:

- * No precisa elementos auxiliares de sujeción de la bomba



Instalación en un solo tramo
Diseñada para la instalación de bombas sumergibles
Fácil de montar y desmontar.
Sin problemas de corrosión.
Sin vibraciones
GARANTIA : 5 años



Ø		Presión Máx. Trabajo	Presión Rotura	Peso	Carga Máx. de Trabajo (Kg)	Carga de rotura (Kg)	Caudal Máx. Recomendado (l/l.)
				(grm/mt)			
2"	52mm	30 bar	90	800	990	5.500	20.000
3"	76mm	25 bar	80	1.300	1.600	6.650	48.000
3R	76mm	35 bar	110	1.375	2.600	10.000	48.000
4"	102mm	25 bar	75	1.750	2.700	9.700	70.000
5"	125mm	21 bar	50	2.400	3.900	12.500	100.000
6"	152mm	21 bar	50	2.800	4.160	12.500	200.000



UKAS
QUALITY
MANAGEMENT
001

* Certificado por laboratorio internacional LLOYDS' REGISTER