

TOP 2-VORTEX-GM

Tipo: Aguas sucias

Aplicaciones: doméstico

Campo de prestaciones:

- Caudal hasta 180 l/min (10,8 m³/h)
- Altura manométrica hasta 8 m
- Potencia de 0.50 HP (0,37 kW)

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Profundidad máxima de empleo hasta 3 m
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 25 mm
- Nivel de vaciado máximo: 25 mm del fondo
- Funcionamiento continuo S1

TOP 2 -GM

Tipo: Aguas limpias

Aplicaciones: doméstico

Campo de prestaciones:

- Caudal hasta 360 l/min (21,6 m³/h)
- Altura manométrica hasta 10,50 m
- Potencia de 0,50 HP (0,37 kW)

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Profundidad máxima de utilización hasta 3 m (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 10 mm
- Nivel de vaciado máximo: 14 mm del fondo
- Funcionamiento continuo S1





TOP 2-VORTEX

Tipo: Aguas Sucias

Aplicaciones: doméstico

Campo de prestaciones:

- Caudal hasta 180 l/min (10,8 m³/h)
- Altura manométrica hasta 8,50 m
- Potencia de 0,50 HP (0,37 kW)

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Profundidad máxima de utilizo hasta 3 m (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 25 mm
- Nivel de vaciado máximo: 25 mm del fondo
- Funcionamiento continuo S1

 **PEDROLLO**[®]
... the spring of life